





REKUPERATORY			
Zdjęcie	Opis	Cena katalogowa netto PLN	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	
	zużycie energii [W]	17-161	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,6	
	waga [kg]	89	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	RE- 430_LIGHT_XF - Rekuperator z automatycznym bilansowaniem przepływów SYSTEM XF	12 900,00 PLN	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	
	zużycie energii [W]	17-161	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,6	
	waga [kg]	89	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
Opcja	RE- 430_PRESTIGE_XF - Rekuperator z automatycznym bilansowaniem przepływów SYSTEM XF	14 400,00 PLN	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	RE- 630_LIGHT_XF - Rekuperator z automatycznym bilansowaniem przepływów SYSTEM XF	13 900,00 PLN
		maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630
zużycie energii [W]		26-265	
moc nagrzewnicy [W]		500	
sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]		81,50	
waga [kg]		72	
klasa filtra		ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
średnica króćców Ø [mm]		200	
zawartość kpl.		dotykowy sterownik ze szklanym panelem, czujnik miniControl kolki, 2 x syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
Opcja		RE- 630_PRESTIGE_XF - Rekuperator z automatycznym bilansowaniem przepływów SYSTEM XF	15 400,00 PLN
		maks. wartość natężenia przepływu spręż. przy 350 m³/h [Pa]	420
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	355 H_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	11 800,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu spręż. przy 350 m³/h [Pa]	420	
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	355 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	11 800,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu spręż. przy 550 m³/h [Pa]	595	
	spręż. przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	555 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 160,00 PLN

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN	
	maks. wartość natężenia przepływu	595	10 800,00 PLN	
	spręż przy 550 m³/h [Pa]	166		
	zużycie energii [W]	26-265		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50		
	waga [kg]	72		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin, uchwyty do montażu ściennego	13 160,00 PLN	
	Opcja	555 H_XF E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		
	maks. wartość natężenia przepływu	520	HI-TECH	BASIC
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	235		
	zużycie energii [W]	19-240	11 800,00 PLN	9 700,00 PLN
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90		
	waga [kg]	61		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyty do montażu ściennego		
	Opcja	415V E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 430,00 PLN	11 430,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	520	HI-TECH	BASIC
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	235		
	zużycie energii [W]	19-240	11 800,00 PLN	9 700,00 PLN
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,90		
	waga [kg]	61		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyty do montażu ściennego		
	Opcja	415H E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 430,00 PLN	11 430,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	688	HI-TECH	BASIC
	spręż przy 615 m³/h [Pa]	193		
	zużycie energii [W]	30-377	12 900,00 PLN	10 750,00 PLN
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70		
	waga [kg]	75,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyty do montażu ściennego		
	Opcja	615V E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	14 800,00 PLN	12 640,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	688	HI-TECH	BASIC
	spręż przy 615 m³/h [Pa]	193		
	zużycie energii [W]	30-377	12 900,00 PLN	10 750,00 PLN
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,70		
	waga [kg]	75,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem kolki, syfon do skroplin fi 32 uchwyty do montażu ściennego		
	Opcja	615H E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	14 800,00 PLN	12 640,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	890	HI-TECH	BASIC
	spręż przy 815 m³/h [Pa]	180		
	zużycie energii [W]	23-337	16 300,00 PLN	15 300,00 PLN
	moc nagrzewnicy [W]	2000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10		
	waga [kg]	133,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75%		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem syfon do skroplin fi 32		
	Opcja	815V E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	19 200,00 PLN	18 300,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	890	HI-TECH	BASIC
	spręż przy 815 m³/h [Pa]	180		
	zużycie energii [W]	23-337	16 300,00 PLN	15 300,00 PLN
	moc nagrzewnicy [W]	2000		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	83,10		
	waga [kg]	133,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75%		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ze szklanym panelem syfon do skroplin fi 32		
	Opcja	815H E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	19 200,00 PLN	18 300,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	257	7 600,00 PLN	
	spręż przy 250 m³/h [Pa]	115		
	zużycie energii [W]	20-152		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,20		
	waga [kg]	43,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	125		
	zawartość kpl.	nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32	8 800,00 PLN	
	Opcja	250H E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	420	8 750,00 PLN
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	350H/3 SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 350H/3 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 350H/3 SV2 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem	9 100,00 PLN 10 600,00 PLN 10 950,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	420	8 750,00 PLN
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	16-178	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	350V/3 SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 350V/3 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 350V/3 SV2 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem	9 100,00 PLN 10 600,00 PLN 10 950,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	380	8 540,00 PLN
	spręż. przy 345 m³/h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	16-170	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,10	
	waga [kg]	56,40	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	nagrzewnica wstępna dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32	
	Opcja	345 SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	8 890,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	595	9 390,00 PLN
	spręż. przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550H/3 SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 550H/3 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 550H/3 SV2 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem	9 740,00 PLN 11 850,00 PLN 12 100,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	595	9 390,00 PLN
	spręż. przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-265	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,50	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550V/3 SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2 550V/3 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym 550V/3 SV2 E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem	9 740,00 PLN 11 850,00 PLN 12 100,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	900	15 050,00 PLN
	spręż. przy 800 m³/h [Pa]	200	
	zużycie energii [W]	24-335	
	moc nagrzewnicy [W]	2 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,90	
	waga [kg]	130	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik puszka na sterownik do montażu podtynkowego złączka RJ12, syfon do skroplin fi 32 uchwyt do montażu podsufitowego	
	Opcja	800 SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	15 400,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	1000	16 350,00 PLN
	spręż. przy 900 m³/h [Pa]	230	
	zużycie energii [W]	38-405	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	86,2	
	waga [kg]	146	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 Moduł internetowy WANAS MOBILE CONTROL W-15	
	Opcja	900H SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	16 700,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu	1468	17 600,00 PLN
	spręż. przy 1300 m³/h [Pa]	240	
	zużycie energii [W]	20-764	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	84,50	
	waga [kg]	152	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik z puszką do montażu podtynkowego złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 Moduł internetowy WANAS MOBILE CONTROL W-15	
	Opcja	1300H SV2 Rekuperator ze sterownikiem V2	17 950,00 PLN

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	wydajność [kW]	3,10	3 000,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	402/683/550	
	waga [kg]	35,85	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu naściennego, kołki, syfon do skroplin fi 32, czujnik GWC, złączki zaciskowe 22x1" GZ- 2szt.	
	wydajność [kW]	7,30	3 700,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	625/484/659	
	waga [kg]	45,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu naściennego, kołki, syfon do skroplin fi 32, czujnik GWC, złączki zaciskowe 22x1" GZ- 2szt.	
	max. strumień powietrza [m³/h]	600	3 900,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	607/455/452	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	sterownik, czujnik miniControl, komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu naściennego	
	max. strumień powietrza [m³/h]	1300	4 500,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	937/455/452	
	masa [kg]	36	
	moc nagrzewnicy [W]	2000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	15	
	zawartość kpl.	sterownik, czujnik miniControl, komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu naściennego	
	max. strumień powietrza [m³/h]	600	2 950,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	494/455/452,2	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	10,1	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu naściennego	
	max. strumień powietrza [m³/h]	1300	3 500,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	824,4/455/452,2	
	masa [kg]	36	
	moc nagrzewnicy [W]	2000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	10,1	
	max. zużycie energii [W]	15	
	zawartość kpl.	komplet dyszy, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu naściennego	
AKCESORIA DO REKUPERATORÓW			
	zakres pomiaru temp.	od 5°C do 50°C	147,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 30% do 80%	
	błąd pomiaru wilgotności	+/- 3,5	
	zasilanie	bateria 2xAAA, 1,5V	
	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	141,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	10-95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria CR2032	
	max. pobór prądu [mA]	50	1 550,00 PLN
	zasilanie [V]	230	
	3 programowalne wejścia	0-10 V	
	1 programowalne wyjście	ON/OFF	
	kalibracja	automatyczna	
	pomiar	Wilgotność 0-100% RH, Temperatura 0-50 °C, CO ₂ - 0-2000 ppm	
	zawartość kpl.	zasilacz 230 V AC/24V DC, instrukcja obsługi	
	max. Pobór prądu [mA]	27	137,00 PLN
	zasilanie [V DC]	24	
	wejście	0-10 V	
	wyjście	ON/OFF	
	Moduł do współpracy z czujnikiem multiSENSE zamienia sygnał 0-10 V na ON/OFF		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	max. pobór prądu [W]	2	734,00 PLN
	wejście	-	
	wyjście	RJ12	
	zawartość kpl.	zasilacz	
		kabel z RJ 12	
	DTR		
	max. pobór prądu [W]	1	734,00 PLN
	wejście	RJ 45	
	wyjście	RJ12	
	zasilanie [V]	230	
	zawartość kpl.	zasilacz	
kabel z RJ 12			
	DTR		
	Model	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm)	Cena netto (1 szt.)
	Wkład do Nawilżacza UMECTO (1 szt.) i UMECTO 600 (2 szt.)	330x330x100	85,00 PLN
	Wkład do UMECTO 600 (1 szt.) i UMECTO 1300 (2 szt.)	330x330x200	95,00 PLN
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
	WANAS 250MN, WANAS 250H	ISO COARSE 75%	25,00 PLN
	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	25,00 PLN
	WANAS 350/2, 350/3 oraz 355	ISO COARSE 75%	25,00 PLN
	WANAS 550V, 550H	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	25,20 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ISO COARSE 75%	27,50 PLN
		ISO COARSE 75%	27,50 PLN
	WANAS 415	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	27,64 PLN
		ISO COARSE 75%	25,00 PLN
	WANAS 615	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	25,20 PLN
	ISO COARSE 75%	27,50 PLN	
	MODUŁ WANAS GWC 426	ISO COARSE 75%	27,64 PLN
			25,00 PLN
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
	WANAS 250MN, WANAS 250H	ePM 10 50%, M5	50,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN
	WANAS 350/2, 350/3 oraz 355	ePM 10 50%, M5	61,79 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	58,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	106,00 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ePM 10 50%, M5	67,48 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	111,00 PLN
	WANAS 800	ISO COARSE 75%	80,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	203,25 PLN
	WANAS 900H	ISO COARSE 75%	95,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	250,00 PLN
	WANAS 1300H	ISO COARSE 75%	95,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	250,00 PLN
	WANAS 415	ePM 10 50%, M5	61,79 PLN
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	105,69 PLN	
WANAS 615	ePM 10 50%, M5	67,48 PLN	
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	110,57 PLN	
WANAS 815	ePM 10 50%, M5	94,30 PLN	
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	239,84 PLN	
	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1szt.)
	WANS 250MN	ISO COARSE 75%	50,00 PLN
	WANS 345	ISO COARSE 75%	70,00 PLN
	WANAS 350/2, 350/3 oraz 355	ISO COARSE 75%	71,95 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ISO COARSE 75%	77,24 PLN
	przekrój [mm ²]	4x0,14	3,20 PLN
	ekranowany	tak	
	długość [mb]	dowolna	
	Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1mb.		
	Czujnik PT-1000		80,00 PLN
	Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego		85,00 PLN
	Model	Wymiar	Cena netto
	WANAS 250MN/WANAS 250H	regulacja nóżek, wymiar: 360x425x180 (mm)	215,00 PLN
	WANAS 350,355, 415 oraz GWC 426	regulacja nóżek, wymiar: 750x450x180 (mm)	235,00 PLN
	WANAS 550, 555 oraz 615	regulacja nóżek, wymiar :750x550x180 (mm)	240,00 PLN
	WANAS 815	regulacja nóżek, wymiar:1065x495x180 (mm)	260,00 PLN
	WANAS 900H	regulacja nóżek, wymiar:1110x515x180 (mm)	260,00 PLN
	WANAS 1300H	regulacja nóżek, wymiar:1200x515x180 (mm)	270,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA	regulacja nóżek, wymiar :665x425x180 (mm)	215,00 PLN
	UMECTO 600 / UMECTO 1300	regulacja nóżek, wymiar :390x395x180 (mm)	200,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA	regulacja nóżek, wymiar :390x395x180 (mm)	215,00 PLN

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Model	Opis	Cena netto
	WANAS 350V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 100,00 PLN
	WANAS 550V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 550,00 PLN
	WANAS 415 V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	2 500,00 PLN
	WANAS 615V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 250,00 PLN
	WANAS 815V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 950,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS FLEXI SYSTEM			
	Opakowanie	Opis	Cena netto/szt.
	W komplecie 25 szt.	Podwójny uchwyt znacznie ułatwia i skraca montowanie rur wentylacyjnych. Uchwyt w całości wykonany jest z odpornego polipropylenu, dzięki czemu zapewnia trwałe zamocowanie w każdym podłożu budowlanym.	68,75 PLN
	Materiał	stal ocynkowana	105,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	1xØ75 1xØ100	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	108,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	150,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	3xØ75 1xØ150	
	Przepływ do [m³/h]	90	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	Cena netto
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	Cena netto
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
	Materiał	stal ocynkowana	218,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
	Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 90 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	397,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
	Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	419,50 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	461,00 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Materiał	stal ocynkowana	540,00 PLN
	Wymiar [mm]	11xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	330	
	Izolowany, Długość: 600 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 220 mm		
	Materiał	stal ocynkowana	511,54 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	617,00 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	655,00 PLN
	Wymiar [mm]	14xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	420	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	178,00 PLN
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	50	
	Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na stropie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej.		
	Materiał	stal ocynkowana	660,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø200	
	Zasilanie [V]	230	
	Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	640,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø160	
	Zasilanie [V]	230	
	Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	160,00 PLN
	Wymiar [mm]	140x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
	Materiał	stal ocynkowana	180,00 PLN
	Wymiar [mm]	260x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
	Materiał	stal ocynkowana	184,00 PLN
	Wymiar [mm]	2x75x125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Skrzynka podsufitowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm.		
	Materiał	Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antibakteryjną	598,37 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Rolka [m]	50	
	Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.		

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
	Material	Tworzywo sztuczne	6,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.		
	Material	Polietylen	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaślepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu.		
	Material	EPDM	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrynką rozprężną, mufą.		
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana	190,00 PLN
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	230,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana	195,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	235,00 PLN
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø160	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	50,00 PLN
	Ø200	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	75,00 PLN
	Ø250	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	120,00 PLN
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200x500	grubość izolacji 50 mm	285,00 PLN
	Ø200x1000	grubość izolacji 50 mm	570,00 PLN
	Ø250x500	grubość izolacji 50 mm	300,00 PLN
	Ø250x1000	grubość izolacji 50 mm	600,00 PLN
	Material	Przewód elastyczny	Cena netto/mb
	Wymiar [mm]	Ø160, 6", opakowanie 10 mb	19,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø203, 8", opakowanie 10 mb	23,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø254, 10", opakowanie 10 mb	27,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS MODULAR			
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	2XØ75/125	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 60 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	92,00 PLN
	3XØ75	Króćce służą do zmiany kombinacji w rozdzielaczach MODULAR oraz złożenia indywidualnego rozstawu. Wyposażone w trzy pierścienie blokujące. Rozdzielacze mogą posiadać 3,6,9 i 12 króćców.	40,00 PLN
	9XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
	9XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
	12XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	12XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
ZASŁEPKA 	KOLOR: Szary	Służy do zastąpienia nie używanego boku rozdzielacza MODULAR.	15,00 PLN
PŁYTA ROZDZIELACZA 	Ø160	Płyta z króćcem połączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
PŁYTA ROZDZIELACZA 	Ø200	Płyta z króćcem połączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
MODUŁ PEŁNY 	KOLOR: Szary	Płyta pełna do rozdzielacza MODULAR. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza.	115,00 PLN
ŚRUBY 	1 KOMPLET	Śruby do połączenia elementów WANAS MODULAR - 12 sztuk	3,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA			
Skrzynka przelotowa 3x75 	Materiał	stal ocynkowana	117,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
Skrzynka zamknięta 3x75 	Materiał	stal ocynkowana	117,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x310	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
Skrzynka przelotowa 2x75 	Materiał	stal ocynkowana	90,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Króćce [mm]	2xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x225	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
Przylącze zamknięte 200/160 	Materiał	stal ocynkowana	117,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x260	
	Przylącze [mm]	1xØ200 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
Przylącze zamknięte 160 	Materiał	stal ocynkowana	55,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x220	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
Przylącze przelotowe 160 	Materiał	stal ocynkowana	53,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x250	
	Przylącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
*Cennik obowiązuje od 28.07.2021r. do odwołania i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie.			
ver25022022			